




ecoFIT T 90° reduziert PE100
d63-250mm / SDR11

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter PE100



d	d2	PN	SM	Code	Gewicht	Q2	s1	s2	L1	L2	Lmax	Q1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	32	16	IR	753 208 351	0,161	25	5,8	2,9	65	70	130,0	25
63	50	16	IR	753 208 352	0,180	25	5,8	4,6	65	70	130,0	25
75	32	16	IR	753 208 353	0,255	25	6,8	2,9	70	75	140,0	25
75	50	16	IR	753 208 354	0,265	25	6,8	4,6	70	75	140,0	25
75	63	16	IR	753 208 355	0,278	25	6,8	5,8	70	75	140,0	25
90	50	16	IR	753 208 357	0,435	25	8,2	4,6	80	85	160,0	25
90	63	16	IR	753 208 358	0,448	25	8,2	5,8	80	85	160,0	25
90	75	16	IR	753 208 359	0,462	25	8,2	6,8	80	85	160,0	25
110	32	16	IR	753 208 360	0,685	25	10,0	2,9	90	95	180,0	30
110	50	16	IR	753 208 361	0,694	25	10,0	4,6	90	95	180,0	30
110	63	16	IR	753 208 362	0,709	25	10,0	5,8	90	95	180,0	30
110	75	16	IR	753 208 363	0,717	25	10,0	6,8	90	95	180,0	30
110	90	16	IR	753 208 364	0,734	25	10,0	8,2	90	95	180,0	30
160	63	16	IR	753 208 371	2,269	30	14,6	5,8	142	135	284,0	50
160	75	16	IR	753 208 372	2,255	30	14,6	6,8	142	135	284,0	50
160	90	16	IR	753 208 373	2,317	30	14,6	8,2	142	135	284,0	50
160	110	16	IR	753 208 374	2,353	30	14,6	10,0	142	135	284,0	50
225	90	16	IR	753 208 388	4,759	30	20,5	8,2	155	165	310,0	40
225	110	16	IR	753 208 389	4,796	30	20,5	10,0	155	165	310,0	40
225	160	16	IR	753 208 391	4,854	30	20,5	14,6	155	165	310,0	40
250	110	16		753 221 031	8,120	37	22,7	10,0	228	197	456,0	140
250	160	16		753 221 032	9,700	60	22,7	14,6	229	219	458,0	117

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>