




ecoFIT Verschraubung PE100 d20-110mm / SDR11

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = (IR Plus®) kompatibel
- Dichtung: O-Ring EPDM/FKM
- ecoFIT Überwurfmutter Material: PP Glasfaserverstärkt
- Für die Dimensionen d75 - -110 bitte die Hinweise für die Montage beachten

d	DN	PN	SM	EPDM	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)		Code	Code		(kg)
20	15	16	IR	753 518 606	753 528 606	10	0,042
25	20	16	IR	753 518 607	753 528 607	10	0,052
32	25	16	IR	753 518 608	753 528 608	10	0,083
40	32	16	IR	753 518 609	753 528 609	5	0,151
50	40	16	IR	753 518 610	753 528 610	5	0,196
63	50	16	IR	753 518 611	753 528 611	1	0,406
75	65	10	IR	753 518 612	753 528 612	1	0,520
90	80	10	IR	753 518 613	753 528 613	2	0,562
110	100	10	IR	753 518 614	753 528 614	1	0,760

d	Lmax	Q1	Q2	G	L1	L2	Do	e
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	107	26	38	1	54,0	53	48	1,9
25	113	26	42	1 1/4	57,0	56	58	2,3
32	119	25	41	1 1/2	60,0	59	65	3,0
40	126	25	42	2	63,0	63	79	3,7
50	131	25	44	2 1/4	65,0	65	91	4,6
63	137	25	45	2 3/4	69,0	68	111	5,8
75	132	24	34	S107,5x3,6	66,0	66	135	6,8
90	131	24	45	S107,5x3,6	65,5	66	135	8,2
110	131	25	40	S127,5x3,6	65,5	66	158	10,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>