



ecoFIT Einschraubteil PE100 d20-110mm / SDR11

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel.
- Dichtung: O-Ring muss separat bestellt werden
- **Für die Dimensionen d75-110 bitte die Hinweise für die Montage beachten.**

d	DN	PN	SM	Code	Gewicht	G	Lmax	Q1	s1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	IR	753 648 606	0,016	1	54	26	1,9
25	20	16	IR	753 648 607	0,025	1 1/4	57	26	2,3
32	25	16	IR	753 648 608	0,035	1 1/2	60	25	2,9
40	32	16	IR	753 648 609	0,057	2	63	25	3,7
50	40	16	IR	753 648 610	0,077	2 1/4	66	25	4,6
63	50	16	IR	753 648 611	0,128	2 3/4	69	25	5,8
75	65	10	IR	753 648 612	0,181	S107,5x3,6	66	24	6,8
90	80	10	IR	753 648 613	0,192	S107,5x3,6	66	24	8,2
110	100	10	IR	753 648 614	0,272	S127,5x3,6	66	25	10,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>