




Type B



ecoFIT Adapter für Absperrklappe PE100
d355-800mm / SDR11 / Dichtfläche: flach metrisch

Ausführung:

- Für Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Typ B: mit Fase
- Passend für Kunststoff Absperrklappe Typ **567/578/565/065**
- Passend für Kunststoff Absperrklappe Typ **567/578/565**
- Passend für Metall Absperrklappen Typ **038/039/044/065**
- Passend für Metall Absperrklappen Typ **038/039/044.**
- Profildichtung: d355-d800 NBR, EPDM, FKM
- Druckstufe: 16 bar Wasser d355-d500
- Druckstufe: 16 bar d355-d500
- Druckstufe: 10 bar Wasser d500-d800
- Druckstufe: 10 bar d500-d800

Anmerkung:

* mechanisch bearbeitet

d	SDR	DN	PN	Code	Gewicht
(mm)		(mm)	(bar)		(kg)
355	11	350	16	753 798 924	8,400
400	11	400	16	753 798 925	11,000
450	11	450	16	753 798 926	18,800
500	11	500	16	753 798 927	19,900
560	11	600	10	753 798 728	29,300
630	11	600	10	753 798 729	23,100
710	11	700	10	753 798 730	33,800
800	11	800	10	753 798 731	41,800

d	d1	d2	d3	d4	L	L1	L2	a°	e	Typ
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	
355	373	430	350	284	187	70	65	25	33,9	B
400	427	482	400	320	196	70	70	25	38,2	B
450	467	533	450	360	272	105	107	23	43,0	B
500	530	585	498	400	261	105	90	25	47,8	B
560	615	685	610	458	282	60	147	21	50,8	B
630	642	685	610	515	210	60	132	21	57,2	B
710	737	800	701	581	215	20	155	20	64,5	B
800	840	905	785	655	194	18	140	28	72,6	B

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>