




ecoFIT Adapter für Absperrklappe PE100
d450–d1200mm / SDR17/17.6 / Dichtfläche: flach metrisch

Ausführung:

- Für Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Typ B: mit Fase
- Passend für Kunststoff Absperrklappe Typ **567/578/565**
- Passend für Metall Absperrklappen Typ **038/039/044/065**
- Passend für Kunststoff Absperrklappe Typ **567/578/565/065**
- Passend für Metall Absperrklappen Typ **038/039/044.**
- Druckstufe: 10 bar Wasser
- Bearbeitet
- Druckbereich: 10bar
- Bearbeitet

d	Di	DN	PN	Code	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)		(kg)
450	397	450	10	753 798 951	10,700
500	440	500	10	753 798 952	12,100
560	493	600	10	753 798 753	17,300
630	555	600	10	753 798 754	12,200
710	625	700	10	753 798 755	21,600
800	705	800	10	753 798 756	21,900
900	793	900	10	753 798 757	34,200
1000	881	1000	10	753 798 758	43,800
1200	1057	1200	10	753 798 759	106,295

d	D4	Q2	s2	b1	BD	a	Typ	Lmax	D1
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(mm)
450	451	105	27,5	59	467	23	B	224	533
500	498	105	30,5	46	530	25	B	217	585
560	610	60	33,2	92	615	21	B	227	685
630	610	60	37,4	71	642	21	B	149	685
710	701	20	42,1	105	737	17	B	175	800
800	785	18	47,4	74	840	22	B	142	905
900	890	15	53,3	104	944	18	B	189	1005
1000	994	10	59,3	124	1047	17	B	204	1110
1200	1186	160	71,2	126	1256	17	B	377	1330

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>