




ecoFIT Übergangs-Nippel PE100
d20-63mm / SDR11 / Aussengewinde R

Ausführung:

- Mit Stumpfschweiss-Stutzen SDR11 und konischem Aussengewinde
- Keine PE-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden



d	Zoll	PN	SM	Code	Gewicht	Lmax	Q1	s1	SLW
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	16	IR	753 910 556	0,013	51	23	1,9	32
25	¾	16	IR	753 910 557	0,026	52	23	2,3	36
32	1	16	IR	753 910 558	0,028	55	23	3,0	46
40	1 ¼	16	IR	753 910 559	0,043	58	23	3,7	55
50	1 ½	16	IR	753 910 560	0,063	60	23	4,6	65
63	2	16	IR	753 910 561	0,104	67	26	5,8	80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>