



PROGEF Standard Schmutzfänger Typ 305 Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Schützt Ventile, Pumpen usw. vor Verunreinigungen
- Leichte Demontage zur Reinigung des Siebkäfigs
- Siebrohr Lochdurchmesser 0.5 mm
- Radial ein- und ausbaubar
- Baulänge nach EN 558

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10	35	167 305 000	1	167 305 049	1	0,214
25	20	10	65	167 305 050	1	167 305 099	1	0,257
32	25	10	90	167 305 100	1	167 305 149	1	0,327
40	32	10	155	167 305 150	1	167 305 199	1	0,586
50	40	10	225	167 305 200	1	167 305 249	1	0,748
63	50	10	370	167 305 250	1	167 305 299	1	1,185

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)
20	52	75	168	130	140
25	62	80	192	150	160
32	68	90	206	160	170
40	85	110	230	180	190
50	85	125	256	200	210
63	102	150	294	230	240

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>