



PROGEF Plus Membranventil Typ 317 silikonfrei Mit Flanschen


Ausführung:

- Werkstoff: PP-H / gereinigt und doppelt verpackt
- DN80-150 mit Festflansch
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 / EN 1092 / DIN 25 PN10 / BS4504
- gereinigt und doppelt verpackt
- Dichtfläche: gerillt oder flach


* DN80 und DN150 mit Festflansch metrisch und Zoll ANSI B16.5

	d	Zoll	DN	PN	kv-Wert	EPDM	PTFE Membrane mit	Gewicht
	(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	EPDM Hinterlage- Dichtung Code	(kg)
					(l/min)			
	75	2 1/2	65	10	992	167 317 218	167 317 233	5,480
*	90	3	80	10	1700	167 317 129	167 317 144	8,061
	110	4	100	6	2700	167 317 130	167 317 145	11,360
*	160	6	150	6	6033	167 317 132	167 317 147	25,000


	d	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	M	Hub = Hx	AL
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	
	75	185	145	152	18	210	46	15	290		70		M8	35	4
*	90	200	160	270	18	265	57	23	310	35	120		M12	40	8
	110	225	180	270	18	304	69	23	350	38	120		M12	50	8
*	160	282	241	400	23	437	108	23	480	29	100	200	M12	70	8



DN 15-65



DN 80-100



DN 150

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>