



PROGEF Standard Rohr SDR17.6/PN6/S8.3

Bitte beachten Sie eventuelle Teuerungszuschläge (TZ) für Rohre!

Ausführung:

- Material: PP-H - homopolymer
- Abmessung: nach DIN 8077/78 und DIN EN 15494
- Farbe: hellgrau RAL 7032
- Rohrlänge: 5000mm, mit glatten Enden
- **Anmerkung 2:** DIBT Z-40.23-4 Zulassung
- Warnhinweis: Die Druckklassen sind auf Betriebstemperaturen von 20°C bezogen. Höhere Temperaturen und aggressive Durchflussmedien reduzieren die Druckbelastbarkeit (siehe o.g. DIN sowie unsere techn. Unterlagen). Die Belastbarkeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Einsatzgebiete zu berechnen.

d (mm)	PN (bar)	SDR	Code	Gewicht (kg)	di (mm)	e (mm)	Anmerkung
25	6	17.6	167 480 676	0,132	21,4	1,8	1, 2
32	6	17.6	167 480 678	0,172	28,4	1,9	1, 2
40	6	17.6	167 480 679	0,273	35,4	2,3	2
50	6	17.6	167 480 680	0,422	44,2	2,9	2
63	6	17.6	167 480 681	0,659	55,8	3,6	2
75	6	17.6	167 480 682	0,935	66,4	4,3	2
90	6	17.6	167 480 683	1,330	79,8	5,1	2
110	6	17.6	167 480 684	1,990	97,4	6,3	2
125	6	17.6	167 480 685	2,550	110,8	7,1	2
140	6	17.6	167 480 686	3,200	124,0	8,0	2
160	6	17.6	167 480 687	4,170	141,8	9,1	2
180	6	17.6	167 480 688	5,250	159,6	10,2	
200	6	17.6	167 480 689	6,500	187,2	11,4	
225	6	17.6	167 480 690	8,190	199,4	12,8	
250	6	17.6	167 480 691	10,100	221,6	14,2	
280	6	17.6	167 480 692	12,600	248,2	15,9	
315	6	17.6	167 480 693	16,000	279,2	17,9	
355	6	17.6	167 480 694	20,300	314,8	20,1	
400	6	17.6	167 480 695	25,700	354,6	22,7	
450	6	17.6	167 480 696	32,500	399,0	25,5	
500	6	17.6	167 480 697	40,200	443,2	28,4	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>