



PROGEF Plus Rohr SDR11/PN10/S5

Bitte beachten Sie eventuelle Teuerungszuschläge (TZ) für Rohre!

Ausführung:

- Material: PP-H - homopolymer
- Abmessung: nach DIN 8077/78
- Farbe: hellgrau RAL 7032
- Rohrlänge: 5m, mit glatten Enden
- Hochreine Qualität
- beidseitig mit Kappen verschlossen, gereinigt und doppelt verpackt
- **Anmerkung 1:** DIBT Z-40.23-406 Zulassung
- Warnhinweis: Die Druckklassen sind auf Betriebstemperaturen von 20°C bezogen. Höhere Temperaturen und aggressive Durchflussmedien reduzieren die Druckbelastbarkeit (siehe o.g. DIN sowie unsere techn. Unterlagen). Die Belastbarkeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Einsatzgebiete zu berechnen.

Anmerkung	d (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg/m)	e (mm)	di (mm)
1	20	11	10	167 481 711	0,107	1,9	16,2
1	25	11	10	167 481 712	0,164	2,3	20,4
1	32	11	10	167 481 713	0,261	2,9	24,2
1	40	11	10	167 481 714	0,412	3,7	32,6
1	50	11	10	167 481 715	0,638	4,6	40,8
1	63	11	10	167 481 716	1,010	5,8	51,4
1	75	11	10	167 481 717	1,410	6,8	61,4
1	90	11	10	167 481 718	2,030	8,2	73,6
1	110	11	10	167 481 719	3,010	10,0	90,0
1	125	11	10	167 481 720	3,910	11,4	102,2
1	140	11	10	167 481 721	4,870	12,7	114,6
1	160	11	10	167 481 722	6,380	14,6	130,8
	180	11	10	167 481 723	8,070	16,4	147,2
	200	11	10	167 481 724	9,950	18,2	163,6
	225	11	10	167 481 725	12,600	20,5	184,0
	250	11	10	167 481 726	15,500	22,7	184,6
	280	11	10	167 481 727	19,400	25,4	229,2
	315	11	10	167 481 728	24,600	28,6	257,0
	355	11	10	167 481 730	31,200	32,2	290,6
	400	11	10	167 481 731	39,600	36,3	327,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>