





PROGEF Standard Membranventil Typ 514 Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

*Material O-Ring: FKM

d	DN	PN	kv-Wert
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)
			(l/min)
20	15	10	125
25	20	10	271
32	25	10	481
40	32	10	759
50	40	10	1263
63	50	10	1728

d	NBR	EPDM	PTFE/ EPDM*	FKM	SP	Gewicht
(mm)	Code	Code	Code	Code		(kg)
20	167 514 002	167 514 012	167 514 032	167 514 062	1	0,267
25	167 514 003	167 514 013	167 514 033	167 514 063	1	0,391
32	167 514 004	167 514 014	167 514 034	167 514 064	1	1,151
40	167 514 005	167 514 015	167 514 035	167 514 065	1	1,277
50	167 514 006	167 514 016	167 514 036	167 514 066	1	1,386
63	167 514 007	167 514 017	167 514 037	167 514 067	1	3,030

d	D	D2	D3	H	H1	H2	L	L2	M	z	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
20	65	65	48	73	14	12	128	25	M6	100	7
25	80	65	58	81	18	12	150	25	M6	118	10
32	88	87	65	107	22	12	162	25	M6	126	13
40	101	87	79	115	26	15	184	45	M8	144	15
50	117	135	91	148	32	15	210	45	M8	164	19
63	144	135	111	166	39	15	248	45	M8	194	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>