





PROGEF Standard Membranventil Typ 514 Mit Stumpfschweisssutzen SDR11 metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Leicht ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

*Werkstoff O-Ring: FKM

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	NBR Code	GP
20	15	10	125	167 514 102	
25	20	10	271	167 514 103	
32	25	10	481	167 514 104	
40	32	10	759	167 514 105	
50	40	10	1263	167 514 106	
63	50	10	1728	167 514 107	

d (mm)	EPDM Code	PTFE/ EPDM* Code	FKM Code	PTFE/FKM* Code	SP	Gewicht (kg)
20	167 514 112	167 514 132	167 514 162	800 047 314	1	0,390
25	167 514 113	167 514 133	167 514 163	800 047 316	1	0,520
32	167 514 114	167 514 134	167 514 164	800 047 317	1	0,625
40	167 514 115	167 514 135	167 514 165	800 047 318	1	1,340
50	167 514 116	167 514 136	167 514 166	800 047 319	1	2,360
63	167 514 117	167 514 137	167 514 167	800 047 320	1	3,090

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	65	65	48	73	14	12	196	25	M6	1,9	7
25	80	65	58	81	18	12	221	25	M6	2,3	10
32	88	87	65	107	22	12	234	25	M6	2,9	13
40	101	87	79	115	26	15	260	45	M8	3,7	15
50	117	135	91	148	32	15	284	45	M8	4,6	19
63	144	135	111	166	39	15	321	45	M8	5,8	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>