




PROGEF Standard Dosierkugelhahn Typ 523 Pro
Mit Stumpfschweisssutzen IR-Plus SDR11 metrisch

Ausführung:


- Material: PP-H
- Kleinstmengendosierung
- Hervorragende Regelcharakteristik
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich mit 180° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 523

Option:


- Weitere Materialien auf Nachfrage



d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	FKM	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	Code	(kg)
			(l/min)			
20	15	10	20	167 523 482	167 523 492	0,130



d	Lz1	Lz2	H	V1	Hmax	BG	B3	DE	H4	U	L	M1	M2	s
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	28	28	72	27	99	M6	25	50	12	59	130	35	47	1,9



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>