






PROGEF Standard
Wafer-Style Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 567
Mit Handhebel
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H, DN350-DN600 Material PP-R
- Bis DN300: Baulänge nach EN558 (DN 50-200: Reihe 25, DN250, 300 Reihe 16), ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220
- Wir empfehlen für die Nennweiten DN250 und DN300 die Ausführung mit Handhebel nur bis zu einem Systemdruck von 6 bar einzusetzen

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	PTFE Code	Gewicht (kg)
63	50	10	740	167 567 002	1	167 567 022	1	167 567 202	1,170
75	65	10	1500	167 567 003	1	167 567 023	1	167 567 203	1,254
90	80	10	2400	167 567 004	1	167 567 024	1	167 567 204	1,384
110	100	10	3800	167 567 005	1	167 567 025	1	167 567 205	1,961
140	125	10	8600	167 567 006	1	167 567 026	1	167 567 206	2,367
160	150	10	11400	167 567 007	1	167 567 027	1	167 567 207	3,741
225	200	10	19900	167 567 008	1	167 567 028	1	167 567 208	5,545
280	250	8	34000	167 567 009	1	167 567 029	1	167 567 209	11,061
315	300	8	50000	167 567 010	1	167 567 030	1	167 567 210	16,548

d (mm)	Wmax (mm)	H4 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	k (mm)	D2 (mm)	Y (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)
63	269,0	23	90	133,3	78,8	45	125	104	66,8	64,7	205,5	40	278,9	
75	281,8	23	90	139,9	85,1	46	145	115	66,8	64,7	205,5	54	291,8	35
90	273,9	23	90	145,6	91,2	49	160	131	66,8	64,7	205,5	67	303,6	50
110	336,0	23	90	166,4	105,7	56	180	161	70,1	64,9	255,5	88	342,2	74
140	349,0	23	90	180,0	118,8	64	210	187	70,1	64,9	255,5	113	368,9	97
160	363,0	23	90	189,0	130,9	72	240	215	70,1	64,9	255,5	139	390,0	123
225	543,0	23	90	210,5	158,3	73	295	267	86,3	103,6	409,5	178	455,1	169
280	574,0	23	125	262,6	206,1	113	350	329	86,3	103,6	409,5	210	555,0	207
315	599,7	23	125	284,3	228,8	113	400	379	86,3	103,6	409,5	256	599,4	253

d (mm)	Lmax (mm)
63	115,2
75	115,2
90	115,2
110	115,2
140	115,2
160	115,2
225	115,2
280	149,4
315	149,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

