
Datenblatt

gültig ab: 25.08.24







PROGEF Standard Be- und Entlüfter Typ 591 Mit Muffenschweissstutzen metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Inklusive Schutzkappe aus PP-GF bis DN50, ab DN65-100 aus POM
- Schwimmer aus PP-H
- Radial ein- und ausbaubar
- Kompakte Baulänge

	d	DN	PN	EPDM	SP	FKM	SP	Gewicht	D	L	t
(m	m)	(mm)	(bar)	Code		Code		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
•	16	10	10	167 591 041	1	167 591 051	1	0,097	50	135	13
	20	15	10	167 591 042	1	167 591 052	1	0,107	50	140	14
	25	20	10	167 591 043	1	167 591 053	1	0,213	58	157	16
	32	25	10	167 591 044	1	167 591 054	1	0,234	68	168	18
	40	32	10	167 591 045	1	167 591 055	1	0,402	84	189	20
į	50	40	10	167 591 046	1	167 591 056	1	0,579	97	211	23
(63	50	10	167 591 047	1	167 591 057	1	1,056	124	245	27
	75	65	10	167 591 048	1	167 591 058	1	2,370	166	280	48
(90	80	10	167 591 049	1	167 591 059	1	3,750	200	296	49
1	10	100	10	167 591 050	1	167 591 060	1	5,980	238	336	54

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

 $Georg\ Fischer\ Piping\ Systems\ Ltd,\ Postfach,\ CH-8201\ Schaffhausen/Switzerland\ Phone\ +41\ -(0)52-631\ 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet:\ http://www.gfps.com$