



SYGEF Standard Membranventil Typ 317 Mit Flanschen metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- DN15-65 mit Losflansch
- DN80-150 mit Festflansch
- Baulänge nach EN 558
- Diaphragm, PTFE with EPDM backing diaphragm (FDA compliant)


Option:

- Handrad mit eingebauter Verriegelung (Standardversion ist nicht verriegelbar).


*** DN80 und DN150 mit Festflansch metrisch und Zoll ANSI B16.5**

	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	PTFE mit EPDM Stützmembrane Code	Gewicht (kg)
	75	65	10	992	175 317 438	5,821
*	90	80	10	1700	175 317 009	10,760
	110	100	6	2700	175 317 010	15,456
*	160	150	6	6033	175 317 012	31,500


	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	M	Hub = Hx (mm)	AL
	75	185	145	152	18	201	46	15	290		70		M8	30	4
*	90	200	160	270	18	265	57	23	310	35	120		M12	40	8
	110	225	180	270	18	302	68	23	350	35	120		M12	50	8
*	160	285	240	400	22	437	108	23	480	26	100	200	M12	70	8



DN 15-65



DN 80-100



DN 150

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>