



SYGEF Standard Rohr SDR21/PN16

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Stangen à 5 m

Inflation surcharges for pipes are possible, they follow the current purchase of materials price.

* SYGEF Plus (PVDF-HP)

d	DN	PN	SM	Code	Gewicht	e	di
(mm)	(mm)	(bar)			(kg/m)	(mm)	(mm)
16	10	16	MS	175 480 202	0,171	1,9	12,2
20	15	16	WNF, IR	175 480 203	0,210	1,9	16,2
25	20	16	WNF, IR	175 480 204	0,269	1,9	21,2
32	25	16	WNF, IR	175 480 205	0,435	2,4	27,2
40	32	16	WNF, IR	175 480 206	0,563	2,4	35,2
50	40	16	WNF, IR	175 480 207	0,850	3,0	44,0
63	50	16	WNF/IR	175 480 208	1,090	3,0	57,0
75	65	16	WNF, IR	175 480 209	1,550	3,6	67,8
90	80	16	WNF, IR	175 480 210	2,230	4,3	81,4
110	100	16	WNF, IR	175 480 211	3,330	5,3	99,4
140	125	16	IR	175 480 213	5,312	6,7	126,6
160	150	16	IR	175 480 214	6,961	7,7	144,6
200	200	16	IR	175 480 216	10,862	9,6	180,8
225	200	16	IR	175 480 217	13,700	10,8	203,4
*	250	250	IR	175 481 218	17,150	11,9	226,2
*	280	250	IR	175 481 219	21,660	13,4	253,2
*	315	300	IR	175 481 220	27,220	15,0	285,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>