






SYGEF Standard Wafer-Style Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 567 Mit Handhebel Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220
- Wir empfehlen für die Nennweiten DN250 und DN300 die Ausführung mit Handhebel nur bis zu einem Systemdruck von 6 bar einzusetzen

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM Code	PTFE Code	Gewicht (kg)
63	50	10	740	175 567 002	175 567 202	1,080
75	65	10	1500	175 567 003	175 567 203	1,192
90	80	10	2400	175 567 004	175 567 204	1,992
110	100	10	3800	175 567 005	175 567 205	2,072
140	125	10	8600	175 567 006	175 567 206	2,667
160	150	10	11400	175 567 007	175 567 207	3,887
225	200	10	19900	175 567 008	175 567 208	7,242
280	250	6	34000	175 567 009	175 567 209	14,623
315	300	6	50000	175 567 010	175 567 210	19,513

d (mm)	Wmax (mm)	H4 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	k (mm)	D2 (mm)	Y (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)
63	269,0	23	90	133,3	78,8	45	125	104	66,8	64,7	205,5	40	278,9	
75	271,8	23	90	139,9	85,1	46	145	115	66,8	64,7	205,5	54	291,8	35
90	273,9	23	90	145,6	91,2	49	160	131	66,8	64,7	205,5	67	303,6	50
110	336,0	32	90	166,4	105,7	56	180	161	70,1	64,9	255,5	88	342,2	74
140	349,0	23	90	180,0	118,8	64	210	187	70,1	64,9	255,5	113	368,9	97
160	363,0	23	90	189,0	130,9	72	240	215	70,1	64,9	255,5	139	390,0	123
225	543,0	23	90	210,5	158,3	73	295	267	86,3	103,6	409,5	178	455,1	169
280	574,0	23	125	262,6	206,1	113	350	329	86,3	103,6	409,5	210	555,0	207
315	599,7	23	125	284,3	228,8	113	400	379	86,3	103,6	409,5	256	599,4	253

d (mm)	Lmax (mm)
63	115,2
75	115,2
90	115,2
110	115,2
140	115,2
160	115,2
225	115,2
280	149,4
315	149,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>