



SYGEF Standard Wafer-Style Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 567 Mit Handgetriebe Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	FKM Code	PTFE Code	Gewicht (kg)
63	50	10	740	175 567 022	175 567 222	3,118
75	65	10	1500	175 567 023	175 567 223	3,230
90	80	10	2400	175 567 024	175 567 224	3,534
110	100	10	3800	175 567 025	175 567 225	4,062
140	125	10	8600	175 567 026	175 567 226	4,657
160	150	10	11400	175 567 027	175 567 227	5,877
225	200	10	19900	175 567 028	175 567 228	7,810
280	250	10	34000	175 567 029	175 567 229	15,410
315	300	10	50000	175 567 030	175 567 230	36,000

d (mm)	Wmax (mm)	H4 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	k (mm)	D2 (mm)	Y1 (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	M (mm)	Y (mm)
63	240,2	23	90	133,3	78,8	45	125	104		40	319,4		160	61,2
75	247,3	23	90	139,9	85,1	46	145	115		54	332,3	35	160	61,2
90	249,4	23	90	145,6	91,2	49	160	131		67	344,1	50	160	61,2
110	261,5	23	90	166,4	105,7	56	180	161		88	379,4	74	160	61,2
140	274,5	23	90	180,0	118,8	64	210	187		113	406,1	97	160	61,2
160	288,5	23	90	189,0	130,9	72	240	215		139	427,2	123	160	61,2
225	267,0	23	90	210,5	158,3	73	295	267		178	476,1	169	160	61,2
280	329,0	23	125	262,6	206,1	113	350	329	17,0	210	613,0	207	200	68,4
315	380,4	23	125	284,3	228,8	113	400	379	17,0	256	657,4	253	200	68,4

d (mm)	LV (mm)	LB (mm)	E (mm)	Lmax (mm)
63	112,3	129,5	80	169,1
75	112,3	129,5	80	169,1
90	112,3	129,5	80	169,1
110	112,3	129,5	80	169,1
140	112,3	129,5	80	169,1
160	112,3	129,5	80	169,1
225	112,3	129,5	80	169,1
280	130,0	134,0	100	212,6
315	130,0	134,0	100	212,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>