






SYGEF Standard Wafer-Style Zwischenbau Absperrklappe Typ 567
Freies Wellenende
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220
- Schnittstelle F07 für die Dimensionen DN50-200 gemäss DIN/ISO 5211
- Schnittstelle F10 für die Dimensionen DN250-300 gemäss DIN/ISO 5211

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	FKM Code	PTFE Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	740	175 567 822	175 567 842	1	0,858
75	65	10	1500	175 567 823	175 567 843	1	0,970
90	80	10	2400	175 567 824	175 567 844	1	1,150
110	100	10	3800	175 567 825	175 567 845	1	1,802
140	125	10	8600	175 567 826	175 567 846	1	2,397
160	150	10	11400	175 567 827	175 567 847	1	3,617
225	200	10	19900	175 567 828	175 567 848	1	5,738
280	250	10	34000	175 567 829	175 567 849	1	12,673
315	300	10	50000	175 567 830	175 567 850	1	17,563

d (mm)	Wmax (mm)	V1 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	Lg (mm)	k (mm)	Y (mm)	D2 (mm)	da1 (mm)	H4 (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	E (mm)
63	118,4	78,8	90	133,3	45	125	26,2	104	13,5	23	40	238,3		11
75	132,5	85,1	90	139,9	46	145	26,2	115	13,5	23	54	251,2	35	11
90	136,8	91,2	90	145,6	49	160	26,2	131	13,5	23	67	263,0	50	11
110	161,0	105,7	90	166,4	56	180	15,4	161	17,3	23	88	287,5	74	14
140	187,0	118,8	90	180,0	64	210	15,4	187	17,3	23	113	314,2	97	14
160	215,0	130,9	90	189,0	72	240	18,4	215	21,1	23	139	338,3	123	17
225	267,0	158,3	90	210,5	73	295	18,4	267	21,1	23	178	387,2	169	17
280	329,0	206,1	125	262,6	113	350	40,2	329	27,0	23	210	508,9	207	22
315	380,4	228,8	125	268,4,3	113	400	40,2	379	27,0	23	256	553,3	253	22

d (mm)	Lmax (mm)
63	84,8
75	84,8
90	84,8
110	84,8
140	84,8
160	84,8
225	84,8
280	125,0
315	125,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

