





SYGEF Standard Membranventil Typ 514 Mit Stumpfschweisssutzen metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Leicht ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

*Werkstoff O-Ring: FKM

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	PTFE/ EPDM* Code	Gewicht (kg)	PTFE/FKM* Code
20	15	½	10	125	185 514 132	0,381	185 514 152
25	20	¾	10	271	185 514 133	0,555	185 514 153
32	25	1	10	481	185 514 134	1,048	185 514 154
40	32	1 ¼	10	759	185 514 135	1,401	185 514 155
50	40	1 ½	10	1263	185 514 136	2,036	185 514 156
63	50	2	10	1728	185 514 137	3,395	185 514 157

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	65	65	43	73	14	12	196	25	M6	1,9	7
25	80	65	53	81	18	12	221	25	M6	1,9	10
32	88	87	60	107	22	12	234	25	M6	2,4	13
40	101	87	74	115	26	15	260	45	M8	2,4	15
50	117	135	82	148	32	15	284	45	M8	3,0	19
63	144	135	100	166	39	15	321	45	M8	3,0	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>