



SYGEF Standard
Membranventil DIASTAR TenPlus
FC (Federkraft schliessend)
Mit Stumpfschweisssutzen metrisch

Ausführung:

- Material: PVDF
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

*Werkstoff O-Ring: FKM

d	DN	PN*	kv-Wert	PTFE/	SP
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	EPDM*	
			(l/min)	Code	
20	15	10/10*	125	185 685 132	1
25	20	10/10*	271	185 685 133	1
32	25	10/10*	481	185 685 134	1
40	32	10/10*	759	185 685 135	1
50	40	10/10*	1263	185 685 136	1
63	50	10/10*	1728	185 685 137	1

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	e	Hub =
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	Hx
														(mm)
20	96	⅜	127	14	12	68	25	16	57	124	25	M6	1,9	7
25	96	⅜	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	1,9	10
32	120	⅜	167	22	12	93	26	26	69	154	25	M6	2,4	13
40	150	¼	196	26	15	101	36	26	88	174	45	M8	2,4	15
50	180	¼	239	32	15	124	37	26	103	194	45	M8	3,0	19
63	180	¼	251	39	15	137	37	26	103	224	45	M8	3,0	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>