



ecoFIT Druckrohr SDR11 PN16 S5

Ausführung:

- Abmessung nach: DIN 8074/75
- Farbe: schwarz
- Rohrlänge: 5m, mit glatten Enden
- **Anmerkung 1:** DIBT Z-40.23-406 Zulassung
- Warnhinweis: Die Druckklassen sind auf Betriebstemperaturen von 20°C bezogen. Höhere Temperaturen und aggressive Durchflussmedien reduzieren die Druckbelastbarkeit (siehe o.g. DIN sowie unsere techn. Unterlagen). Die Belastbarkeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Einsatzgebiete zu berechnen.

Bitte beachten Sie eventuelle Teuerungszuschläge (TZ) für Rohre!

Anmerkung	d (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg/m)	e (mm)	di (mm)
1	16	11	16	193 017 155	0,084	1,8	12,4
1	20	11	16	193 017 156	0,118	2,0	16,2
1	25	11	16	193 017 157	0,173	2,3	20,4
1	32	11	16	193 017 158	0,282	3,0	26,2
1	40	11	16	193 017 159	0,434	3,7	32,6
1	50	11	16	193 017 160	0,673	4,6	40,8
1	63	11	16	193 017 161	1,060	5,8	51,4
1	75	11	16	193 017 162	1,480	6,8	61,4
1	90	11	16	193 017 163	2,140	8,2	73,6
1	110	11	16	193 017 164	3,180	10,0	90,0
1	125	11	16	193 017 165	4,120	11,4	102,8
1	140	11	16	193 017 166	5,130	12,7	114,6
1	160	11	16	193 017 167	6,740	14,6	130,8
1	180	11	16	193 017 168	8,510	16,4	147,2
1	200	11	16	193 017 169	10,500	18,2	163,6
1	225	11	16	193 017 170	13,300	20,5	184,0
	250	11	16	193 017 171	16,300	22,7	204,6
	280	11	16	193 017 172	20,500	25,4	229,2
	315	11	16	193 017 173	25,900	28,6	257,8
	355	11	16	193 017 174	32,900	32,2	290,6
	400	11	16	193 017 175	41,700	36,3	327,4
	450	11	16	193 017 176	52,800	40,9	368,2
	500	11	16	193 017 177	65,200	45,4	409,2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>