





Typ SDV Membranventil - mit pneumatischem Antrieb - SYGEF ECTFE

Ausführung:

- ISO/ DIN Flanschanschluss
- Material: PFA ausgekleideter SSt Ventilkörper, PTFE-T/FKM Membrane
- mit pneumatischem Antrieb



Zoll	d	DN	PN	Code	Gewicht
(inch)	(mm)	(mm)	(bar)		(kg)
½	20	15	10	160 144 206	4,8
¾	25	20	10	160 144 207	5,3
1	32	25	10	160 144 208	6,4
1 ¼	40	32	10	160 144 209	7,8
1 ½	50	40	10	160 144 210	13,9
2	63	50	10	160 144 211	16,0
2 ½	75	65	10	160 144 212	19,8
3	90	80	8	160 144 213	32,8
4	110	100	7	160 144 214	46,7

L	D	D1	D3	D4	D5	H	H1	H3	H4	H5	H7	kv-value
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(max.(m³/hr))
130	120	½	95	65	14	211	24	115	26	23	36	7,8
150	120	½	105	75	14	213	26	117	26	23	36	10,0
160	120	½	115	85	14	227	30	123	26	23	41	15,0
180	150	¾	140	100	18	253	35	141	36	36	52	22,5
200	180	¾	150	110	18	284	41	154	37	36	56	37,0
230	180	¾	165	125	18	302	44	159	37	36	70	65,0
290	280	¾	185	145	18	366	55	182	24	46	82	95,0
310	280	¾	200	160	18	373	60	200	24	46	100	134,0
350	335	¾	220	180	18	448	72	267	24	46	123	200,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>