KARCHE

FloorPro Wischpflege Extra RM 780

Polymerbasierte Wischpflege ohne Schichtaufbau zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden. Rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04.

pH-Wert 9 Im Konzentrat









- Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Besonders geeignet für die Verwendung in Sport- und Mehrzweckhallen
- Für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04 (abhängig vom Bodenbelag)
- Auch geeignet f
 ür die Einpflege aller elastischen Bodenbel
 äge
- Enthält Pflegekomponenten (wasserlösliche Polymere)
- Aufpolierbar
- Materialschonend
- Schaumarme Formulierung
- Angenehmer, frischer Duft
- Optimale Ergänzung zur Pflege-Dispersion RM 784 und Schutz-Dispersion RM

- Scheuersaugmaschinen
- manuell

| Anwendungsgebiete | |
|--------------------------------------|----------------|
| KFZ-Betrieb | Bodenreinigung |
| Gebäudereinigung | Bodenreinigung |
| Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen | Bodenreinigung |
| Hotels, Gastronomie, Catering | Bodenreinigung |
| Industrie | Bodenreinigung |
| Kommunen | Bodenreinigung |
| Einzelhandel | Bodenreinigung |

FloorPro Wischpflege Extra RM 780, 0.011-604.0, 2025-01-02

| Technische Daten | • | |
|------------------|--------------------|-------------|
| Gebindegrößen | Verpackungseinheit | Teilenummer |
| 2.5 | 4 Stück | 6.295-580.0 |
| 10 | 1 Stück | 6.294-997.0 |
| 20 | 1 Stück | 6.295-468.0 |



Anwendung

Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche mit einer Scheuersaugmaschine in der 1-Schritt Methode reinigen und absaugen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

Verarbeitungshinweise

- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Behälter dicht geschlossen halten.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

■ EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationsunterlagen

- Gutachten zur Trittsicherheit nach DIN V 18032-2:2001-04
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

| DUSTET UTIE UTIL ET STEDISKEIT | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--|------------|---------------|--------------|--|
| | Inhalt | Reinigungsart | Dosierung | Verschmutzung | Ergiebigkeit | |
| | 1000 ml | Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung | 0.25 - 3 % | leicht-mittel | 4890 m² | |
| | 1000 ml | Manuell - Unterhaltsreinigung | 0.25 - 3 % | leichte | 6000 m² | |