FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775

Pulver zur Nasskristallisation kalkhaltiger Böden aus Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein. Die Kristallisation härtet den Boden, erhöht seine Strapazierfähigkeit und sorgt für Hochglanz.

pH-Wert 1.4
Im Konzentrat

Made in Europe

NTA-frei

Eigenschaften

- Wirkungsvolles Hochglanz-Kristallisationsmittel für alle calciumhaltigen Steinböden wie Marmor, Terrazzo, Betonwerkstein
- Pulverförmig
- Erzeugt durch Verdichtung des Steins eine widerstandsfähige Oberfläche
- Erzeugt einen spiegelnden Hochglanz
- Der Charakter des Steins bleibt erhalten
- Erleichtert zukünftig die Reinigung der Oberfläche (geringere Wiederanschmutzung)
- Besonders ergiebig
- Sofort begehbar nach der Anwendung
- NTA-frei

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Kalziumhaltige Steinböden
Gebäudereinigung	Kalziumhaltige Steinböden
Hotels, Gastronomie, Catering	Kalziumhaltige Steinböden
Kommunen	Kalziumhaltige Steinböden
Einzelhandel	Kalziumhaltige Steinböden

Verarbeitungsmöglichkeiten

- 1-Scheiben-Maschinen

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
5 kg	1 Stück	6.295-117.0

FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775, 0.011-676.0, 2025-01-02

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH * Friedrich-List-Straße 4 * 71364 Winnenden * Postfach 800 * Deutschland * Tel: (07195) 903-0 * Fax: (07195) 903-2980 * E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com

Anwendung

Einscheibenmaschinen - Kristallisieren

- Oberfläche grundreinigen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.
- Trocknen lassen.
- Gerät mit passendem Pad einrichten.
- Ca. 30 g Pulver/m² mit 90 ml Wasser zu einer Paste vermischen.
- Pro m², Paste gleichmäßig mit Pad auf der Oberfläche verteilen.
- Oberfläche umgehend mit Gerät polieren, bis Hochglanz entsteht.
- Kristallisationsmittel mit viel Wasser und Standardbürste aus der Oberfläche aufbürsten.
- Oberfläche mit Nass-/Trockensauger absaugen.

Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Ggf. starke Abnutzungen und Kratzer im Boden vor der Behandlung feinschleifen.
- Trocken lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H302 + H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P280a Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312a BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P330 Mund ausspülen.
- P302 + P352a BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Ergiebigkeit
1 kg	Kristallisieren	30 g/m²pur	30 m²

FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775, 0.011-676.0, 2025-01-02

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH * Friedrich-List-Straße 4 * 71364 Winnenden * Postfach 800 * Deutschland * Tel: (07195) 903-0 * Fax: (07195) 903-2980 * E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com