

## PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63

Entfernt selbst stärkste Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ziehfette, Ruß, etc. Zur Reinigung von alkaliunempfindlichen Teilen wie Motoren, Getrieben, Kleinteilen, Gussteilen etc.

**pH-Wert 13.2**  
Im Konzentrat



### Eigenschaften

- Hochwirksames Teilereinigungs- und Entfettungsmittel
- Löst Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen
- Pulverförmig
- Schaumarme Formulierung
- Schnell wirksam
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei
- Nitritfrei
- Lösemittelfrei

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Teilereiniger

### Anwendungsgebiete

<b>KFZ-Betrieb</b>	Teilereinigung
<b>Industrie</b>	Teilereinigung

### Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
20 kg	1 Stück	6.295-255.0

## Anwendung

### Teilereiniger

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Produkt in entsprechender Dosierung in den Teilereiniger einfüllen.
- Temperatur und Reinigungszeit am Gerät einstellen.
- 40-90 °C Verarbeitungstemperatur.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Mit klarem Wasser abspülen.

## Verarbeitungshinweise

- Vor weiterer Oberflächenbehandlung (Lackierung, Verzinkung...) mit heißem Wasser gründlich abspülen.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Trocken lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

## Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1 kg	Teilereiniger	5 %	starke	20 l