

VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic

Alkalischer Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen. Gründliche und schonende Entfernung hartnäckigster Felgenverschmutzungen wie z. B. eingebrannten Bremsstaubs.

pH-Wert 13.5
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Hochwirksamer Felgenreiniger
- Entfernt zuverlässig Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzrückstände und Kalkflecken
- Materialschonend
- Greift unbeschichtete Betonböden und Rad-Einfahrmulden aus Stahl nicht an
- Schnell wirksam
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- Über 90 % biologisch abbaubar
- NTA-frei
- VDA-konform

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühgeräte
- SB-Waschplätze
- Fahrzeugwaschanlagen

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Felgenreinigung
Speditionen, Busunternehmen	Felgenreinigung
SB-Waschplätze	Felgenreinigung

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
20 l	1 Stück	6.295-323.0
200 l	1 Stück	6.295-401.0

Anwendung

Sprühgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-3 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

SB-Waschanlage

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Objekt vorsprühen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-3 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Fahrzeugwaschanlagen

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Waschprogramm starten.



Verarbeitungshinweise

- Reinigungslösung nicht auf trocknen lassen.
- Nicht auf heiße Oberflächen aufsprühen.
- Nicht auf unlackierten- oder beschädigten Leichtmetall-Oberflächen anwenden.
- Bei Sonderfolgen Vorschriften des Herstellers beachten.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Sprühgeräte	10 %	starke	400 Felgen
1000 ml	SB-Waschplätze	10 - 20 %	starke	400 Felgen
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage	10 - 20 %	starke	400 Felgen