

VehiclePro Flüssigleder RM 833

Spezielle Trocknungshilfe für Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.

pH-Wert 12
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Spezielle Trocknungshilfe für Nutzfahrzeugwaschanlagen ohne Gebläsetrocknung
- Fleckenfreies Abtrocknen von Fahrzeugen mit großen Sichtflächen wie Omnibussen und Schienenfahrzeugen
- Lässt Wasser großflächig abziehen
- Hervorragendes Trocknungsergebnis
- Besitzt reinigende Eigenschaften
- Kann auch als Bürstenshampoo in Anlagen mit nur einer Dosiereinrichtung verwendet werden
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen

Anwendungsgebiete

Speditionen, Busunternehmen	Nutzfahrzeugwäsche
Kommunen	Schienenfahrzeuge

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
20 l	1 Stück	6.295-391.0

Anwendung

Fahrzeugwaschanlagen

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Waschprogramm starten.

Verarbeitungshinweise

- Frostfrei lagern.
- Überdosierung vermeiden.
- Nur auf gewaschenen, gut gespülten Oberflächen anwenden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Voransatz	Dosierung	Ergiebigkeit
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage	1+3	0.4 - 0.8 %	10 NKW