KARCHER

VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841

Saures Waschhallen- und Fliesenreinigerkonzentrat entfernt schnell und wirkungsvoll Kalk, Fett, Wachs- und Reinigungsmittelreste sowie Rostspuren von allen säurebeständigen Oberflächen.

pH-Wert 0.3 Im Konzentrat











Eigenschaften

- Wirkungsvoller, saurer Reiniger für Waschhallen und Waschanlagenportale
- Entfernt schnell und effektiv Kalk-, Öl-, Fett- und Rostablagerungen sowie Reinigungsmittelrückstände
- Entfernt zuverlässig hartnäckige Verkalkungen
- Geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung
- Schnell wirksam
- Angenehmer, frischer Duft
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-fre
- Frei von Mineralölen sowie Mineralkohlenwasserstoffen

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Waschanlage und Waschhalle
Speditionen, Busunternehmen	Waschanlage und Waschhalle
Fahrzeugwaschanlage	Waschanlage und Waschhalle

Verarbeitungsmöglichkeite

- Sprühgeräte
- Hochdruckreiniger

Fochnische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
20	1 Stück	6.295-419.0



Anwendung

Sprühgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- 1-40 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit max. 2 min.
- Objekt abreinigen.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Hochdruckreiniger

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Verarbeitungshinweise

- Überdosierung vermeiden.
- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- Zum Auftragen nur säurefeste Sprühgeräte verwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Grundreinigung	20 - 50 %	starke	56 m²
1000 ml	Unterhaltsreinigung	5 - 10 %	leicht-mittel	220 m²