

## PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81

Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.

**pH-Wert 12.3**  
Im Konzentrat



### Eigenschaften

- Effektives Hochdruckreinigungsmittel
- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- Materialschonend
- Angenehmer, frischer Duft
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei
- Phosphatfrei
- Silikonfrei

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- Sprühgeräte

### Anwendungsgebiete

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Landwirtschaft</b>              | Transportbereich und Geräte            |
| <b>KFZ-Betrieb</b>                 | Fahrzeug-/Motorwäsche, Teilereinigung  |
| <b>Bauhandwerk</b>                 | Transportbereich und Geräte            |
| <b>Industrie</b>                   | Oberflächenentfettung                  |
| <b>Kommunen</b>                    | Fahrzeug-/Motorwäsche                  |
| <b>Speditionen, Busunternehmen</b> | Planenreinigung, Fahrzeug-/Motorwäsche |
| <b>Lebensmittelbetriebe</b>        | Boden- und Oberflächenreinigung        |

### Technische Daten

| Gebindegrößen | Verpackungseinheit | Teilenummer |
|---------------|--------------------|-------------|
| 2.5 l         | 4 Stück            | 6.295-555.0 |
| 10 l          | 1 Stück            | 6.295-556.0 |
| 20 l          | 1 Stück            | 6.295-557.0 |
| 200 l         | 1 Stück            | 6.295-558.0 |
| 1000 l        | 1 Stück            | 6.295-559.0 |

## Anwendung

### Hochdruckreiniger

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- Objekt abreinigen, in überlappenden Bahnen arbeiten.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.
- Im Lebensmittelbereich gründlich mit Trinkwasser abspülen.

### Sprühgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.
- Im Lebensmittelbereich gründlich mit Trinkwasser abspülen.

## Verarbeitungshinweise

- Im Lebensmittelbereich mit Trinkwasser gründlich nachspülen.
- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Reinigungslösung nicht aufdrehen lassen.
- Frostfrei lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Achtung
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.

## Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit

| Inhalt  | Reinigungsart     | Voransatz | Dosierung | Verschmutzung | Ergiebigkeit |
|---------|-------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 1000 ml | Hochdruckreiniger | 1+3       | 1 – 5 %   | mittlere      | 260 m²       |
| 1000 ml | Sprühgeräte       |           | 5 – 25 %  | starke        | 220 m²       |