KARCHER

PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency

Universelles Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Durch die ecolefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.

pH-Wert 12.3
Im Konzentrat











Eigenschafter

- Effektives ökologisches Hochdruckreinigungsmittel
- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- Umwelt- und materialschonend
- Angenehmer, frischer Duft
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei
- Phosphatfrei
- Silikonfrei

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- Sprühgeräte

Anwendungsgebiete

Landwirtschaft	Transportbereich und Geräte			
KFZ-Betrieb	Fahrzeug-/Motorwäsche, Teilereinigung			
Bauhandwerk	Transportbereich und Geräte			
Industrie	Oberflächenentfettung			
Kommunen	Fahrzeug-/Motorwäsche			
Speditionen, Busunternehmen	Planenreinigung, Fahrzeug-/Motorwäsche			
Lebensmittelbetriebe	Boden-und Oberflächenreinigung			

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
2.5	4 Stück	6.295-642.0
10	1 Stück	6.295-643.0
20	1 Stück	6.295-644.0
200	1 Stück	6.295-645.0



Anwendung

Hochdruckreiniger

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen. (Mögliche Nutzung der eco!efficiency-Stufe (60 °C))
- Objekt abreinigen, in überlappenden Bahnen arbeiten.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.
- Im Lebensmittelbereich gründlich mit Trinkwasser abspülen.

Sprühgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.
- Im Lebensmittelbereich gründlich mit Trinkwasser abspülen.



Verarbeitungshinweise

- Im Lebensmittelbereich mit Trinkwasser gründlich nachspülen.
- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinier

- Signalwort Gefahr
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit					
Inhalt	Reinigungsart	Voransatz	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Hochdruckreiniger (80 °C)	1+3	0.75 - 4 %	mittlere	260 m²
1000 ml	Hochdruckreiniger (60 °C)	1+3	1 - 5 %	mittlere	260 m²
1000 ml	Sprühgeräte		5 - 25 %	starke	220 m²