

PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri

Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchammern und Ställe. Entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.

pH-Wert 1.4
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Entfernt die hartnäckigsten, anorganischen Beläge aus Kalk, Rost, Mineralien und Milchstein
- Völlig biologisch abbaubar
- Sehr gute Materialverträglichkeit, greift keine Oberflächen aus Stahl, Kunststoff, Edelstahl und Fliesen an
- Keinen negativen Einfluss auf den Güllekanal und Biogasanlagen

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger

Anwendungsgebiete

Landwirtschaft

Stalleinrichtungen - Melkstände, Milchammern

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
10 l	1 Stück	6.295-658.0

Anwendung

Hochdruckreiniger

- gleichmäßig mit Becherschaumlanze oder Schaumdüse auftragen
- 10 - 30 Minuten einwirken, aber nicht austrocknen lassen
- anschließend mit Hochdruckstrahl abspritzen
- bei hartnäckiger Verschmutzung, direkt das Reinigungsmittel konzentriert 10 min auf die Verschmutzung einwirken lassen
- bei hartnäckiger Verschmutzung Prozedur wiederholen



Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Hochdruckreiniger	1 - 3 %	starke	100 m ²