KARCHER

CarpetPro Spülung RM 763

Neutralisierende, schnelltrocknende Spülung für Teppichböden sowie synthetische und natürliche Textiloberflächen. Entfernt Schmutz- und Tensidrückstände, frischt Fasern und Farben auf.

pH-Wert 3.8
Im Konzentrat











Eigenschaften

- Reduzierung Spülaufwand um 50 %
- Verkürzte Trocknungszeit
- Schnelle Wiederbegehbarkeit
- Farb- und Faserauffrischung
- Neutralisation der Faser bei alkaliempfindlichen Fasern wie Wolle
- Angenehmer, frischer Duft
- Materialschonend

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- Teppichreinigungsgeräte

	Anwei	ndungs	gebiete
--	-------	--------	---------

Gebäudereinigung	Textile Oberflächen
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen	Textile Oberflächen
Hotels, Gastronomie, Catering	Textile Oberflächen
Kommunen	Textile Oberflächen
Einzelhandel	Textile Oberflächen

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
1	12 Stück	6.295-844.0



Anwendung

Sprühextraktionsgerät

- Textile Beläge sind gereinigt.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Textile Bodenbeläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen und Absaugen in einem Arbeitsgang) spülen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.

Teppichreinigungsgerät

- Textile Beläge sind gereinigt.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Textile Bodenbeläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen und Absaugen in einem Arbeitsgang) spülen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.



Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Frostfrei lagern.
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

■ EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
- Quick Start

Dosierung und Ergiehigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Grundreinigung	1 %	leichte	160 m²