KARCHE

CarpetPro Reiniger RM 764 OA

Reinigungsstarker, flüssiger Grundreiniger zur Sprühextraktion für textile Bodenbeläge aus synthetischen sowie natürlichen Fasern. Mit integriertem, wirkungsvollem Geruchsvernichter.

pH-Wert 9.2 Im Konzentrat











- Wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Mit integriertem Geruchsvernichter. Beseitigt wirkungsvoll unangenehme Gerüche wie Schweiß, Urin, Nikotin usw.
- Flüssige Formulierung, sofort verarbeitbar
- Materialschonend
- Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- Frei von Bleichmitteln
- Verbessert die Bodenhygiene
- Angenehmer, frischer Duft
- Phosphatfrei

- Sprühextraktionsgeräte
- Teppichreinigungsgeräte

Anwendungsgebiete					

KFZ-Betrieb	Autoaufbereitung		
Gebäudereinigung	Textile Oberflächen		
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen	Textile Oberflächen		
Hotels, Gastronomie, Catering	Textile Oberflächen		
Kommunen	Textile Oberflächen		
Einzelhandel	Textile Oberflächen		

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer	
10	1 Stück	6.295-854.0	

CarpetPro Reiniger RM 764 OA, 0.011-125.0, 2025-01-02



Anwendung

Sprühextraktionsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.

Teppichreinigungsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei Geräten mit integriertem Reinigungsmitteltank Produkt unverdünnt ginfüllen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.

Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Frostfrei lagern.
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

■ EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationsunterlagen

Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit							
Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit			
1000 ml	Grundreinigung	1 %	mittlere	80 m ²			
1000 ml	Grundreinigung	1 %	starke	120 m²			