

# Edelstahl-Pflegespray

Artikel Nr. 114567

Typen Nr. 3280/400



Beispielhafte Darstellung

Für Reinigung, Pflege und Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich. Wirkt antistatisch, ist farblos und verhindert das erneute Anhaften von Schmutz.

## Technische Informationen

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Geruch                  | fast geruchslos               |
| Merkmale                | wirkt antistatisch            |
| Beschreibung            | Edelstahl-Pflegespray, 400 ml |
| Silikonfrei             | ja                            |
| AOX frei                | ja                            |
| Temperaturbeständigkeit | -20 bis 130 °C                |
| Lagerfähigkeit          | 24 Monate                     |

## Kaufmännische Daten

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Zolltarifnummer         | 34059010                 |
| Ursprungsland           | DE                       |
| eCl@ss 5.1.4            | 30021609                 |
| eCl@ss 9.0              | 30021609                 |
| UNSPSC_Code_v190501     | 47131825                 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Contact surface cleaners |

## Material Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | no                         |
| CAS-Nr. SVHC 1         | no CAS No.                 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

## Produktinformationen

Das Edelstahl-Pflegespray wurde speziell für die Reinigung, Pflege und den Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich entwickelt und wirkt antistatisch.

Edelstahl-Pflegespray entfernt und verhindert Fingerabdrücke, entfernt Schmierfilme von z.B. Abzugshauben, reinigt streifenfrei auch größere Flächen, hinterlässt einen langanhaltenden Schutzfilm, der Wasser abperlen lässt und verhindert das erneute Anhaften von Schmutz.

### Verarbeitung

Das zu reinigende Teil satt einsprühen und einwirken lassen, ggf. mit sauberem Lappen abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Kunststoff- und Lackflächen schützen.

### Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen.

### Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von RIEGLER Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern ([www.riegler.de](http://www.riegler.de)) zu beachten.