

## Konstant-Druckregler



Artikel Nr. 147527

Typen Nr. DRK.G114.BG5.0,5-25B





keine Abb. vorhanden

Beispielhafte Darstellung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.

## **Technische Informationen**

Mediumstemperatur	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	Messing
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta_p = 1$ bar
Gewinde	G 1 1/4
BG	5
Eingangsdruck max.	40 bar
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Regelbereich	0,5 - 25 bar
Durchfluss	19000 l/min
A	125,0 mm
В	218,0 mm
С	52,0 mm
D	166,0 mm
E	119,0 mm



## Kaufmännische Daten

84811099
DE
37011108
37011108
41112453
Pressure regulator

## **Ersatzteil**

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verschleißteilesatz für Konstant-Druckregler, BG 5, geeignet für Regelbereich max. 25 bar	147541	VTSDRK.BG5.25B
Standardmano., Kunststoffgeh., Einfachskala in bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4,	101757	220-K
Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 40,0 bar, Ø 63		