

Verschlussstopfen

Edelstahl 1.4408

EDELSTAHL

Artikel Nr. 118580

Typen Nr. VSTR1ES4408SK









Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Arbeitsdruck	max. 20 bar	
Gewinde	R 1	
L1	24,8 mm	
SW	35 mm	
Gewindeform	Außengewinde kegelig	
Gewindenorm	DIN EN ISO 7-1	
Ausführung	Sechskant	

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).

Kaufmännische Daten


Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	22360608
eCl@ss 9.0	22560208
UNSPSC_Code_v190501	40173507
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Stainless steel pipe plug



Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Abmessungen



Gewinde	L1	SW
	mm	mm
R 1	24,8	35

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).