

Storz-Festkupplung

Edelstahl V4A

EDELSTAHL

Artikel Nr. 108323 Typen Nr. 3404.3110



Beispielhafte Darstellung

Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A.

 $\label{thm:constraints} \hbox{\bf Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen}.$

Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.

Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.

Technische Informationen

Material	Edelstahl V4A	
Dichtmaterial	FKM	
Betriebsdruck max.	16 bar	
Betriebstemperatur	-15 bis 200 °C	
Storz-Größe	25-D	
Knaggenabstand	31 mm	
Innengewinde	G 1 IG	

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072980
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	40040417
eCl@ss 9.0	40040417
UNSPSC_Code_v190501	46191603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Fire hoses or nozzles



Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Schlüssel für Storz-Kupplungen, für Knaggenabstand 31, Stahl	108272	2408.600

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 25-D	108363	3408.31