

Positionsfüße mit Außengewinde und Planfläche, Form A

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Automatenstahl.


Ausführung:

einsatzgehärtet und brüniert.

Hinweis:

Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	B	D1	G	H	E	SW	Anzieh- drehmoment max. Nm
K0298.108	A	8	13	M6	8	14,4	13	8,5
K0298.1104	A	10	13	M6	10	14,4	13	8,5
K0298.1081	A	10	17	M8	8	19,4	17	18
K0298.1101	A	10	17	M8	10	19,4	17	18
K0298.1103	A	12	19	M10	10	21,1	19	32
K0298.1152	A	12	19	M10	15	21,1	19	32
K0298.110	A	14	22	M12	10	25,2	22	60
K0298.115	A	14	22	M12	15	25,2	22	60
K0298.1151	A	19	30	M16	15	33	30	140
K0298.1201	A	19	30	M16	20	33	30	140

Positionsfüße mit Außengewinde und Planfläche, Form A

Artikelübersicht
