

Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Edelstahl.

Griffelement Polyamid.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.

Zubehör:

K0106

K0384

K0390

K0392

K0667

Zeichnungshinweis:

1) Anschlagstift Position 1

2) Anschlagstift Position 2




Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Zeichnungen



Artikelübersicht

Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Bestellnummer	Farbe Komponente	Öffnungswinkel Haltearm Position 1	Öffnungswinkel Haltearm Position 2	Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag	Öffnungswinkel Griff Position 1	Öffnungswinkel Griff Position 2	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
K0663.105001	ultramarinblau RAL 5002	100°	-	129°	64°	-	100	750	1050	620	750
K0663.106001	ultramarinblau RAL 5002	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.108001	ultramarinblau RAL 5002	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.105000	schwarzgrau RAL 7021	100°	-	129°	64°	-	100	750	1050	620	750
K0663.106000	schwarzgrau RAL 7021	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.108000	schwarzgrau RAL 7021	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.105003	verkehrsrot RAL 3020	100°	-	129°	64°	-	100	750	1050	620	750
K0663.106003	verkehrsrot RAL 3020	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.108003	verkehrsrot RAL 3020	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350

Bestellnummer	Farbe Komponente	Lochbild	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	L	L1
K0663.105001	ultramarinblau RAL 5002	2	M5x25	16	25	4,5	14	1	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	29,8	5,5	4,5	119,2	65,6	35
K0663.106001	ultramarinblau RAL 5002	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	43,5	37,6	5,5	5,5	169	86,5	53
K0663.108001	ultramarinblau RAL 5002	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	41,5	49	6,5	6,8	200,4	107	62
K0663.105000	schwarzgrau RAL 7021	2	M5x25	16	25	4,5	14	1	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	29,8	5,5	4,5	119,2	65,6	35
K0663.106000	schwarzgrau RAL 7021	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	43,5	37,6	5,5	5,5	169	86,5	53
K0663.108000	schwarzgrau RAL 7021	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	41,5	49	6,5	6,8	200,4	107	62
K0663.105003	verkehrsrot RAL 3020	2	M5x25	16	25	4,5	14	1	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	29,8	5,5	4,5	119,2	65,6	35
K0663.106003	verkehrsrot RAL 3020	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	43,5	37,6	5,5	5,5	169	86,5	53
K0663.108003	verkehrsrot RAL 3020	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	41,5	49	6,5	6,8	200,4	107	62

Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Artikelübersicht
