

Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form A

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Fassung Messing.

Dosenlibellenkörper Polyamid.

Ausführung:

vernickelt und hochglanzpoliert.

Hinweis:

Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.

Form B kann mit Hilfe eines Gewindezapfens befestigt werden.



- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Die Dosenlibelle ist auf den Auflagenrand der Libellenfassung justiert
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden

Temperaturbereich:

-35 °C bis +55 °C

Zeichnungen

Ⓐ



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D1	D2	H	Empfindlichkeit
K1155.1140930	A	14	10	9,5	30'
K1155.1181130	A	18	12	11	30'
K1155.1201230	A	20	14	12	30'

Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form A**Artikelübersicht**

Bestellnummer	Form	D1	D2	H	Empfindlichkeit
K1155.1301530	A	30	21	15	30'