

Hutmuttern Edelstahl mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Produktbeschreibung:

Nur in Kombination mit der Hygienic USIT Dicht- und Unterlegscheibe kann eine totraumfreie Abdichtung gewährleistet werden. Die polierten Hutmuttern haben eine Oberflächenrauhtiefe von Ra < 0,8 μ m. Des Weiteren sind innenliegende Übergänge mit einem Mindestradius von 3 mm ausgeführt, was ein Anhaften von Schmutzpartikel verhindert und eine leichte Reinigung gewährleistet.

Die Hutmutter mit Bund für Hygienic USIT[®] Dicht- und Unterlegscheiben eignet sich bestens für eine Befestigung in Hygienebereichen und entsprechen darüber hinaus den Richtlinien der EHEDG, was mit dem entsprechenden Zertifikat bestätigt wird.

Werkstoff:

Edelstahl 1.4404.

Ausführung:

poliert.

Hinweis:

Nur in Verwendung mit speziell abgestimmter Hygienic USIT[®] Dicht- und Unterlegscheibe K1491 besteht die Gültigkeit des EHEDG-Zertifikats.


Auf Anfrage:


Sonderausführungen.

Zubehör:

Hygienic USIT[®] Dicht- und Unterlegscheibe K1491. Sechskantschrauben mit Bund K1492. Stecknüsse mit Kunststoffeinsätze K1361. Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362.

Zeichnungen





© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

1/2



Hutmuttern Edelstahl mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®



Artikelübersicht

Hutmuttern Edelstahl mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®

Bestellnummer	D	D1	Н	R	SW	T
K1493.04	M4	10,8	9	0,45	7	4,8
K1493.05	M5	11,8	11	0,5	8	6
K1493.06	M6	14	13	0,55	10	7,2
K1493.08	M8	18	16	0,6	13	9,6
K1493.10	M10	22	20	0,75	16	12
K1493.12	M12	26,6	23	0,9	18	14,4
K1493.16	M16	35	30	1,2	24	19,2