



Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form B, Anlegen per Feder

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Produktbeschreibung:

Bei der Werkstückbearbeitung werden Abstützelemente eingesetzt, um Vibrationen und Durchbiegungen am Werkstück zu vermeiden. Es kann eine horizontale sowie vertikale Montage der einschraubbaren Abstützelemente erfolgen. Mit den beiden Montagemöglichkeiten können platzsparende Positionierungen in den Spannvorrichtungen erfolgen.

Die hydraulische Klemmung kann kombiniert oder separat mit einer hydraulischen Spannung erfolgen.

Werkstoff:

Gehäuse und Kolben Stahl.

Ausführung:

Gehäuse brüniert.

Kolben gehärtet.

Betätigungsweise:

Gebohrte Kanäle.

Technische Daten:

- Max. Betriebsdruck: 500 bar.
- Zulässige Belastung bei 500 bar: 9 kN.
- Min. Öldruck: 100 bar.
- Max. Anziehdrehmoment: 60 Nm.

Montage:

Siehe Einbaukontur.

Vorteile:

- Integrierter Metallabstreifer.
- Anlage immer durch Federkraft.
- Geringe Einbaumaße.
- Horizontale/vertikale Einbaumöglichkeit.
- Separate/kombinierte Klemmung mit Spannvorgang.

Lieferumfang:


1 Stk. Kantseal-Dichtung enthalten.

Zeichnungshinweis:


1) Einbaukontur

Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form B, Anlegen per Feder

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Anlegen per Hydraulik




Anlegen per Federkraft

Zeichnungen



Spannkraftdiagramm

Zulässige Belastungskraft **F**
abhängig vom Betriebsdruck **p**



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Kolben- durchmesser	Hub	Anschlussart	D	G	H	H1	H2	H3	H4	H5	SW	SW1	SW2	Federkraft min. (N)	Federkraft F max. (N)
K1854.160823062	B	16	8	gebohrte Kanäle	28,2	M30x1,5	80,5	55,5	9,5	10	6	10	24	13	17	8	13