

Gefahrstoffschränk Q-PEGASUS-90

asecos®



Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, 3-fache Türaufhängung, Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lager- raumes montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **Tür-Komfort:** zwei Türen lassen sich mit einer Hand bedienen, Türen arretieren in der serien- mäßigen Türfeststellanlage, für ein sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde

- **Schließ-Automatik:** Nach ca. 60 Sekunden werden die arretierten Türen gelöst. Optisches und akusti- sches Warnsignal vor der Türschließung
- **Türen:** abschließbar mit Profilzylinder (schließenlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)
- **Transport:** integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Fein- stahlblech, hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezial- platten

- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Erdungsanschluss:** im Dachbereich
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauf- fangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugs- wanne

① Verriegelung

- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenlagenfähig)
- Serienmäßig mit Schließzustandsanzeige GRÜN/ROT

② Sicher, langlebig, robust, komfortabel

- Einhandbedienung der Türen, Türfeststellanlage, Tür-Schließ-Automatik
- **GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen**

③ Lüftung

- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Drehendes Lüftungsrad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung im Q-Sicherheitsschränk

④ Auszugswannen

- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter

⑤ Fachboden

- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung

⑥ TÜV geprüfte Auffangwannensysteme

- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profilumdichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schränk

⑦ Integrierter Transportsockel

- Einfacher Transport, hohe Flexibilität
- Sockelblende optional
- **Justiervorrichtung** für den schnellen und effektiven Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



⑧ 7-Farbkonzept, Kennzeichnung

- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit
- 7 aufpreisfreie Türfarben frei wählbar

Daten	600 mm	900 mm	1200 mm
Maße BxTxH (mm):			
Außen	599x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953
Innen	450x522x1647	750x522x1647	1050x522x1647
Leergewicht (kg)	265	343	424
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg):			
Fachboden	75	75	75
Auszugswannen	25	60	60
Auffangvolumen (l):			
Bodenauffangwanne	23	23	33
Auszugswannen	5	19	30
Transportsockel BxT (mm):	520x90	820x90	1120x90

FARBVIelfALT	Korpus
	RAL 7016
	Türfarben
	RAL 1004 RAL 3020 RAL 5010 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010 silber