

Komplettregal META MULTIPAL

Diese Palettenregale eignen sich für leichte bis mittelschwere Belastung. Die geschlossenen Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität, und die Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Aufschalung verschraubt werden. Eine Längs- oder Quereinlagerung ist möglich.

RAL
2001

Holme



Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614	
RAL-RG 614/2	H 21

- **4-Haken-Agraffe:** im 50-mm-Raster höhenverstellbar
- Oberfläche:**
 - **Ständer:** verzinkt (auf Anfrage in RAL 5010 enzianblau lieferbar)
 - **Holme:** RAL 2001 rotorange
 - **Feldlast:** bis max. 4810 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
 - **Fachlast:** bis max. 2405 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
- **Ausstattung:** Grundfelder mit 2 Ständern, Anbaufelder mit 1 Ständer
- 1 Lagerebene entspricht 1 Paar Holmen, jeweils zzgl. Bodenstellplatz



Info

Palettenregale bestellfertig für Sie zusammengestellt!
Ergänzende Bauteile sowie Zusatzausstattung auf
Anfrage lieferbar.

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 170 mm
Anbauregal: Nennlänge + 85 mm

- **Gesamttiefe** = Rahmentiefe

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei einer Fachhöhe (Knicklänge) von 1000 mm.

Abminderung der Belastungswerte für Holme und Ständerrahmen bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander!

