

Steckregal META CLIP

Diese einseitig nutzbaren Steckregale haben eine hohe Tragkraft durch vorgefertigte, komplett geclinchte Regalrahmen.

- Schnelle und einfache Montage
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- **Feldlast:** bis 2400 kg
- **Regalbreite:** 1000/1300 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4–7/100–230 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)



Das Lagersystem



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Clinchen:

Mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird.

Info

Sicherheitshinweis:

- Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis $\geq 5:1$ müssen mit Wand- oder Fußverankerung gegen Kippen gesichert werden
- Der Fachboden 230 kg darf als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern