

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Türen:** arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig)
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten

- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Erdungsanschluss:** im Dachbereich
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

①

Verriegelung

- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig)

②

Einfach sicher und komfortabel

- Luftgederte Türdämpfung mit Türfeststellanlage für ein bequemes Ein- und Auslagern
- GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen

③

Lüftung

- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme

④

Auszugswannen

- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter

⑤

Fachboden

- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung

⑥

TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme

- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profilabdichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank

⑦

Justiervorrichtungen

- Schneller und effektiver Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm

⑧

Kennzeichnung

- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit



Schrankbreite (mm)	1200	900	600
Maße BxTxH (mm)			
Außen	1196x616x1968	896x616x1968	596x616x1968
Innen	1050x524x1742	750x524x1742	450x524x1742
Leergewicht (kg)	420	310	260
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	25
Auszugswannen	60	60	25
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	33	22	22
Bodenauffangwanne mit Auszugswannen	33	22	11

