

Verteiler & Wanddosen

2



Typ 180/C1

Kreuz-Stücke mit Innengewinde					bis 25 bar
Typ 16 bar MS vernickelt	Typ 16 bar Messing	Gewinde	Typ 16 bar 1.4408	Typ 25 bar Temperguss verz.	Gewinde
K 18 MSV	K 18 MS*	G 1/8"	K 18 ES	---	Rp 1/8"
K 14 MSV	K 14 MS*	G 1/4"	K 14 ES	K 14 ST	Rp 1/4"
K 38 MSV	K 38 MS*	G 3/8"	K 38 ES	K 38 ST	Rp 3/8"
K 12 MSV	K 12 MS*	G 1/2"	K 12 ES	K 12 ST	Rp 1/2"
---	K 34 MS	G 3/4"	K 34 ES	K 34 ST	Rp 3/4"
---	K 10 MS	G 1"	K 10 ES	K 10 ST	Rp 1"
---	K 114 MS	G 1 1/4"	K 114 ES	K 114 ST	Rp 1 1/4"
---	K 112 MS	G 1 1/2"	K 112 ES	K 112 ST	Rp 1 1/2"
---	K 20 MS	G 2"	K 20 ES	K 20 ST	Rp 2"
---	---	---	K 212 ES	K 212 ST	Rp 2 1/2"
---	---	---	K 30 ES	K 30 ST	Rp 3"
---	---	---	K 40 ES	K 40 ST	Rp 4"

* Bauform wie MSV



Kreuz-Stücke (innen/innen/innen/außen)				PN 16
Typ		Gewinde	Gewinde	
MS vernickelt		außen	innen	
KE 18 MSV		R 1/8"	G 1/8"	
KE 14 MSV		R 1/4"	G 1/4"	
KE 38 MSV		R 3/8"	G 3/8"	
KE 12 MSV		R 1/2"	G 1/2"	



Typ 220

Luftweichen 2-fach mit Innengewinde					bis 25 bar
Typ 16 bar MS vernickelt	Gewinde	Typ 16 bar Messing	Typ 16 bar 1.4408	Typ 25 bar Temperguss verz.	Gewinde
Y 18 MSV	G 1/8"	---	---	---	---
Y 14 MSV	G 1/4"	---	Y 14 ES	---	Rp 1/4"
Y 38 MSV	G 3/8"	LW 238 MS	Y 38 ES	Y 38 ST	Rp 3/8"
Y 12 MSV	G 1/2"	LW 212 MS	Y 12 ES	Y 12 ST	Rp 1/2"
---	---	---	Y 34 ES	Y 34 ST	Rp 3/4"
---	---	---	Y 10 ES	Y 10 ST	Rp 1"
---	---	---	Y 114 ES	---	Rp 1 1/4"
---	---	---	Y 112 ES	---	Rp 1 1/2"
---	---	---	Y 20 ES	---	Rp 2"
---	---	---	Y 212 ES	---	Rp 2 1/2"
---	---	---	Y 30 ES	---	Rp 3"



Luftweichen 3-fach mit Innengewinde			PN 16
Typ		Gewinde	
Messing			
LW 338 MS		G 3/8"	
LW 312 MS		G 1/2"	



Y-Einschraubstücke				PN 16
Typ		Gewinde	Gewinde	
MS vernickelt		außen	innen	
YE 18 MSV		R 1/8"	G 1/8"	
YE 14 MSV		R 1/4"	G 1/4"	
YE 38 MSV		R 3/8"	G 3/8"	
YE 12 MSV		R 1/2"	G 1/2"	



Big-Steckanschlüsse
bis Ø 32 mm
ab Seite 71



Gewindetüllen &
Schlauchtüllen
ab Seite 120



Sicherheits-Druck-
knopfkupplungs-
dosen Seite 294



Sicherheitskupplungen
mit Handschiebeventil
ab Seite 295

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.