

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## Beschreibung

**Allgemeines:**

Die Kupferpaste WOLFRACOAT C ist eine Metallpaste für Temperaturen bis 1200 °C.

**Anwendung:**

Bewährt als Montage-, Trenn-, Schmier- und Schraubenpaste für Gleitlager und Gleitstellen, Ketten, Wälzlager, in Gießereien für Kerne und Auswerfer, in Druckgießmaschinen, Abgasanlagen von Verbrennungs-Kraftmaschinen und Ofenanlagen.

**Vorteile:**

Über 200 °C verdampft das synthetische Grundöl. Es bildet sich allmählich ein trockener Metallschmierfilm.

Gute Schmierung für Reibstellen mit Gleit- und Wälzreibung, gute Trennung und Schmierung für kraftschlüssige Verbindungen bei Ruhe- und Bewegungsreibung; verbessertes Gleiten zum leichten Montieren von Press- und Übergangspassungen, störungsfreie Demontage beim Lösen kraftschlüssiger Verbindungen.

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Gebinde      | Gebrauchstemperatur                                                 | NLGI-Klasse |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 97903-060     | 60 g Tube    | -30 °C bis 1200 °C, oberhalb 200 °C in Trockenschmierung übergehend | 2           |
| 97903-400     | 400 ml Spray | -30 °C bis 1200 °C, oberhalb 200 °C in Trockenschmierung übergehend | 2           |